

## Alpakkagjerde type M-120



Alpakkagjerde type M120 er det sikre, langtidsholdbare og kostnadseffektive gjerdet som typisk brukes til større beiter. Gjerdet tåler stor belastning. Alpakaer kan ha en tendens til å gni seg opp mot gjerdet, og de holdes på avstand med to strømførende tråder; én på toppen og én omkring knehøyde.

Gjerdet oppbygges av et 10-tråds high tensile-nettgjerde samt to innvendige strømtråder. Spesielle avstandsisolatorer monterert i nettgjerdet holder den strømførende tråden på plass, og isolatoren blir ikke tynget ned av for eksempel snø.

Nettet monteres innvendig på ubehandlede, halvskårne økostolper (robinie) eller rundrede, trykkimpregnerte stolper (illustrert).

Den forventede levetiden er ca. 20 år, og behovet for vedlikeholdelse er minimalt. Vegetasjon ved strømtråden må holdes nede.

- A: Supernet® 116 cm / 10 / 15
- B: SuperWire Ø 2,5 mm high tensile
- C<sub>1</sub>: Poda gjerdestolpe Ø 8 x 200 cm NTR-A eller Økopæl® ½ Ø 10 - 12 x 210 cm FSC® 100 %
- C<sub>2</sub>: Poda gjerdestolpe Ø 14 x 250 cm NTR-A eller Økopæl® ½ Ø 14 - 16 x 250 cm FSC® 100 %
- D: Ringisolator XDI m/skrue
- E: Avstandsisolator til nettgjerde
- F: Hjørneisolator

