

Bisongjerde type R-200



Bisongjerde type R-200 er et permanent gjerde til inngjerding av bisonokser. Denne standarden brukes når risikoen for at bisonoksene hopper over gjerdet vurderes som stor av den ene eller andre årsaken, og når bisongjerde type R-150 derfor blir for lavt.

Gjerdet består av et 200 cm høyt nett i herdet stål med den sterke og fjærende Supernet®-knuten. Nettet monteres på innsiden av stolpene med kramper. Disse er, akkurat som gjerdet, varmgalvanisert i høyeste kvalitet. Avbindingene på hjørnestolpene holdes innvendig ved bruk av for eksempel Gripple T-klips. Nettet monteres på Poda gjerdestolper impregnert i klasse NTR-A med 20 års garanti mot råte. Alternativt fås gjerdestolper i robinie hvis man ønsker et mer naturlig uttrykk. På innsiden monteres en strømførende HT gjerdestråd i HD avstandsisolator.

Pga. gjerdets høyde anbefales det at hjørnekonstruksjonen bygges opp med parallellogrammer i begge retninger. Nettet samles og kan, dersom det blir nødvendig, senere strammes opp med Gripple samleledd. Ut over dette krever gjerdet minimalt med vedlikehold.

Poda forhandler grinder med gitternett i høyder som svarer til nettet. Det er nødvendig å montere elektrifiserte gjerdestråder på disse for å unngå at oksene klør seg på dem og skader dem.

- A: Supernet® 200 cm / 17 / 30
- B: Poda gjerdestolpe Ø 10 x 300 cm NTR-A
- C₁: Poda gjerdestolpe Ø 14 x 350 cm NTR-A
- C₂: Poda gjerdestolpe Ø 14 x 300 cm NTR-A
- D: Poda gjerdestolpe Ø 10 x 300 cm NTR-A
- E: HD avstandsisolator
- F: SuperWire Ø 2,5 mm HT ZnAlu
- G: Gripple Medium 2,00 - 3,25 mm
- H: Gripple T-klip 2,00 - 3,25 mm

