

Bouwplaats omheining type P-200



Bouwplaats omheining P-200 is een veilige bouwplaats-afrastering. De meeste bouwplaats omheiningen dienen een hoogte van 180 cm te hebben. Door het 170 cm hoge gaas 10 cm van de grond te tillen, wordt de juiste hoogte gerealiseerd. Daarnaast worden 2 rijen prikkeldraad boven aan de afrastering gemonteerd.

De afrastering bestaat uit robuust 17-draads stalen gaas, 'high tensile', die aan de buitenkant met 5 tot 6 krammen per paal worden bevestigd. De afrastering is bestand tegen druk van passerende voetgangers en bijvoorbeeld ook sneeuwdruk. Twee rijen prikkeldraad boven aan de afrastering verhinderen dat er ongenode gasten binnendringen. De verwachte levensduur is minimaal 10 jaar, wat in de meeste gevallen ruim voldoende zal zijn. Het gaas wordt met 'gripples' of 'eze pull' met elkaar verbonden. Deze maken reparatie ook gemakkelijk en eenvoudig, in het geval de afrastering door vandalisme wordt beschadigd. De afrastering vergt geen onderhoud.

De hoeken kunnen met schoorbalken worden verstevigd of met behulp van spandraad worden opgebouwd.

- A: Gaas 170cm/17/15 100m
- B₁: Poda-afrasteringspaal Ø10x300cm NTR-A
- B₂: Poda-afrasteringspaal Ø14x300cm NTR-A
- C: Gripple Small 1,40 - 2,20mm (draden in het midden)
Gripple Medium 2,00 - 3,25mm (draden aan de zijkanten)
of Eze Pull-klem 2,5mm
- D: Prikkeldraad 1,6mm HT

