

Gjerde mot rev type O-120



Gjerde mot rev type O-120 er det kostnadseffektive gjerdet mot rev. Denne typen regnes som **reveavvisende**, ikke **revesikkert**. Denne gjerdestandarden bør vurderes i forbindelse med inngjerding av f.eks. viltfuglereservater der det ikke er krav om at gjerdet er 100 % revesikkert, men dog har en preventiv virkning mot rev. Gjerdestandarden er ikke egnet til profesjonelt fjærkrehold.

Gjerdet er bygd opp med et 120 cm høyt og robust stålgjerde med 15 vannrette tråder. Over øverste tråd i nettgjerdet monteres en strømførende tråd, likedan monteres det en strømførende tråd på avstandsisolatorer i bunnen. De to trådene avskrekker reven fra å klatre over eller grave seg under gjerdet.

Det benyttes Poda gjerdestolper (illustrert) eller Poda Økostolper. For optimal virkning kreves det at vegetasjonen holdes borte fra de strømførende trådene.

For ekstra sikkerhet kan et nettgjerde også legges ut på jorden på yttersiden av gjerdet. Dette nettet forbindes med det loddrette nettgjerdet med ringklips.

- A: Stålgjerde 122 cm / 15 / 15 100 m
- B: Mellomstolper:
Poda gjerdestolpe Ø 8 x 200 cm
eller
Økostolpe 1/2 Ø 10 - 12 x 210 cm
FSC® 100%
- B₁: Hjørnestolper:
Poda gjerdestolpe Ø 14 x 250 cm
eller
Økostolpe 1/2 Ø 14 - 16 x 250 cm
FSC® 100%
- C: Superwire 2,5 mm HT ZnAlu
- D: Ringisolator XDI m/skrue
- E: Avstandsisolator til nettgjerde

