

Roofdierafrastering type I-122



Roofdierafrastering type I-122 is de kostenefficiënte oplossing die wolven, beren, lynxen en veelvraten effectief afweert. De afrastering voldoet aan de aanbevelingen van het Noorse directoraat voor natuurbeheer voor de bescherming van gebieden van maximaal 10 km².

De afrastering is opgebouwd uit 6 schrikdraden, met ringen op de grond. De elektrische geleiding wordt aangevuld met een kunstmatige aardleiding die de elektrische werking versterkt. De schrikdraden worden parallel aangesloten voor het beste geleidingsresultaat en voor afstanden van meer dan 50 meter worden trekveren gebruikt. Als de ondergrond van de afrastering erg hobbelig is, kan de afrastering ook worden aangevuld met een "dode" draad, ca. 10 cm boven de grond.

De draden worden bevestigd aan de buitenkant van onbehandelde Økopæl-palen (robinia) of drukgeïmpregneerde palen. De verwachte levensduur is 20 jaar en de noodzaak van onderhoud is minimaal. Plantengroei bij de schrikdraden moet laag worden gehouden.

- A: SuperWire Ø 2,5 mm high tensile
- B: Økopæl® 1/1 Ø 8-10 x 200 cm FSC® 100 % of afrasteringspaal Ø 8 x 200 cm NTR-A
- C: Insultimber® speciale palen FSC® 100 %
- D: Ringsisolator type XDI
- E: SuperWire Ø 3,5 mm high tensile
- F: Grondpen Ø 12 x 1500 mm

